



# Clapet anti-thermosiphon TS Powerflow



**Clapet TS Powerflow**

## FONCTION

- Évite la circulation parasite de l'eau chaude dans les installations de chauffage lorsque le circulateur est à l'arrêt.
- Se monte sur le raccordement départ de la pompe de circulation.

## INSTALLATION

- Se monte sur raccord à portée plate ou raccord de pompe de circulation (Raccord- Union).
- Position de montage au choix.
- Matériau inoxydable pour utilisation sur des circuits de chauffage, eau chaude ou installation solaire.
- Ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.
- S'utilise aussi bien sur une installation neuve qu'ancienne.

## COMPOSITION

- Livré avec ses 2 joints d'étanchéité.

## CARACTÉRISTIQUES

Température min.	-10 °C
Température max.	+190°C
Clapet Téflon	Compatible / installations solaires
Matériau siège	Acier inox
Matériau corps	Acier inox
Matériau clapet	Téflon
Ressort	Acier inox
Joint	EPDM

Code: A	Code Produit
Clapet TS PowerF DN 20 - 3/4" - raccord 1"1/4	4006134
Clapet TS PowerF DN 25 - 1" - raccord 1"1/2	4006144
Clapet TS PowerF DN 32 - 1"1/4 - raccord 2"	4006154