

Filtre fioul AR à cartouche



Filtre à cartouche

FONCTION

- Filtre en laiton pour installation double conduite.
- Tête identique à celle du filtre AR 500.

+ PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour sur le refoulement.



Adaptateur pour cartouche



Jeu de bagues et raccords
(inclus, sauf filtre 1/2")

COMPOSITION

- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue.

TYPE DE FILTRATION

- Cartouche interchangeable.
- Filtration fine: 25 microns.
- Surface filtrante nettement plus importante que celle des autres éléments filtrants.

CARTOUCHE DE FILTRATION

- Elle doit être changée lorsqu'elle est encrassée.
- Elle peut être montée sur un filtre AR 500 déjà en place à l'aide d'un adaptateur qui se visse sur le filtre.
- Elle convient également sur les installations en pression (PN 10).

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF
Poids	1,25 kg env.

Code : A	Code Produit
Filtre à cartouche AR FF 3/8" complet	20499
Cartouche de remplacement	70010
Adaptateur pour cartouche	70020
Jeu de bagues et raccords	20412