Désaérateur fioul

Filtre fioul avec purgeur intégré FloCo-TOP-2 KM

PROOFED BARRIER

BIOFIOUL READY B30

FONCTION

- Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt.
- Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs.
- Peut-être utilisé pour des citernes en charge.

+ PRODUIT

- Multifiltration pour un fioul exempt d'impureté
- Réglage filtration en fonction du débit
- Dispositif de vidange de la tasse et flexibles
- Clapet anti-retour avec sécurité anti-surppression
- Manomètre pour le contrôle de l'état du tamis.

POUR LES CHAUDIÈRES **FIOUL** HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

Filtre	Tamis synthétique (50 µ)
Équipement	Flotteur de sécurité
Raccordement côté brûleur	G3/8" M avec cône à 60° pour flexibles brûleur
Raccordement côté cuve	G3/8"F
Débit gicleur	Max. 100 l/h
Débit fioul retour	Max. 120 l/h
Dégazage air / gaz	> 4 l / h (purge seule) > 6 l / h (selon EN 12514-3)
Pression d'utilisation	Max. 0,7 bar
Température	Max. 60 °C
Pression d'épreuve	6 bar
Manomètre	Plage -0,7 / 0,9 bar



Vidange de la tasse avant son démontage

VIDÉO DE DÉMONSTRATION SUR

YouTube

Code : A	Code Produit
FloCo-TOP-2KM	70110
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	2450305
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319
Tamis MS-5 Opticlean 20-35microns	20308

Édition 05/2022