



GRUPE

**AFRISO**

**ÉQUIPEMENT  
POUR STOCKAGES ET  
CHAUFFERIES**

# Limiteur de remplissage GLS



**GLS 3"**



## FONCTION

Limiteur de remplissage pour éviter les risques de débordement.

## APPLICATION

Prévu pour le fioul, le gazole, l'essence et le supercarburant sans composés oxygénés.

## + PRODUIT

- Répond aux exigences de la norme NF EN 13616.
- Aucun réglage.
- Ne nécessite ni entretien ni alimentation électrique.

## PRINCIPE

Le livreur raccorde le flexible et procède normalement au dépotage. Quand le niveau de liquide atteint le flotteur, le clapet se ferme et provoque l'arrêt du remplissage. La vidange du flexible reste possible.

## CARACTÉRISTIQUES

Homologation	NF EN 13616
Raccordement	3" (DN80)
Application	Hydrocarbures
Remplissage	Direct par pompe ou par gravité
Réservoirs	Aériens ou enterrés
Débit max.	60 m <sup>3</sup> /h - 1 000 l/min
Débit min.	3,6 m <sup>3</sup> /h - 60 l/min
Pression max.	8 bar - 110 psi
Pression min.	1,50 bar - 2,17 psi
Temps de réouverture / écoulement	Moins d'une minute

Code: A	Code Produit
GLS 3"	2610003