

Tamis synthétique



Tamis synthétique



Tamis synthétique - Optimum



Le tamis synthétique

Une solution contre le phénomène « bulle d'air »

TYPE

Tamis composé d'une multitude de microbilles pour une filtration fine (50 microns).

+ PRODUIT

- Solution contre le phénomène « bulle d'air » constaté sur les filtres équipés de tamis inox.
- Surface de filtration étendue grâce à sa forme en étoile.

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en « aller/retour ».

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir de filtration

Surface de filtration

Tamis synthétique	50 microns	115 cm ²
Tamis synthétique Optimum	50 microns	200 cm ²

Code : A

Code Produit

Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	2450305
Tamis synthétique Optimum 50 microns	20053

Tamis Opticlean



Tamis Opticlean MC-7
5-20 microns



Tamis Opticlean MC-18
5-20 microns



Tamis Opticlean MS-5
20-35 microns

TYPE

Tamis papier pour filtration optimale (5-20 microns ou 20-35 microns).

APPLICATION

Pour les brûleurs de petite puissance en simple passage.

CARACTÉRISTIQUES

	Pouvoir de filtration	Surface de filtration
Tamis Opticlean MC-7	5-20 microns	700 cm ²
Tamis Opticlean MC-18	5-20 microns	1.850 cm ²
Tamis Opticlean MS-5	20-35 microns	500 cm ²

Code: A	Code Produit
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319
Tamis MC-18 Opticlean 5-20 microns	20318
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308

Tamis Inox



Tamis Inox

TYPE

Bonne filtration (100 microns).

+ PRODUIT

Son encrassement se constate visuellement.

APPLICATION

Pour des installations en simple passage ou en « aller/retour ».

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir de filtration

Surface de filtration

Tamis inox	100 microns	48 cm ²
------------	-------------	--------------------

Code: A

Code Produit

Tamis inox	20032
------------	-------